



**Stabilizer 2000 GmbH**  
Head Office Europe  
Steinerstrasse 11  
CH- 4333 Münchwilen  
Tel.: +41 (041) 3221129  
Fax: +41 (041) 3221128  
info@stabilizer2000.com  
www.stabilizer2000.com



## **Unterhaltsarbeiten von Stalok Concentrate Deckschichten**

1. Beseitigen von Fremdgegenständen und organischen Materialien maschinell mittels Gebläse, oder wenn nötig mittels Rechen manuell entfernen.
2. Loses Korn kann mit Hilfe eines Schleppnetzes oder Besen (vgl. Tennisplatz) abgezogen werden. Das lose Korn ist Bestandteil des Belags und sollte nicht beseitigt werden.
3. Grün Stadt Zürich säubert die Stabilizer flächen mit einem ca. 10 cm hochgestellten Rasenmäher mit Auffangkorb. Dieselbe Vorgehensweise kann für das Stalok Concentrate angewendet werden.
4. Während des ersten Benutzungsjahres treten an der Oberfläche, hervorgerufen durch die Witterung, lose Körner auf.  
Je nach Sieblinie kann die lose Schicht 1mm bis 7 mm betragen.  
Wenn die lose Schicht zu stark ist, verteilt man das lose Material gleichmässig auf die ganze Fläche.
5. Kleinreparaturen können problemlos und einfach ausgeführt werden, indem man das Brechsandgemisch mit Stalok Concentrate anmischt, die gewünschte Stelle einbringt und mit einem Handstampfer verdichtet.
6. Beim Schneeräumen muss das Räumschild auf eine Höhe von mindestens 1,5 – 2 cm über Belagsoberkante eingestellt sein, damit die Oberfläche des Belages nicht beschädigt wird.  
Wir empfehlen daraufhin, den Belag mit dem zum Belag passenden Brechsand abzustreuen.  
Es sollte kein Salz gestreut werden.

## **Empfehlung Umweltfreundliche Algen Bekämpfung**

Flächenbehandlung mit Infrarot Geräten. Organische Substanz abkehren.  
Gartenbaubetriebe oder Kommunen besitzen teilweise solche Geräte.  
Dieser Vorgang gehört zu den allgemeinen Unterhaltsarbeiten, wie wischen oder abkehren bei befestigten Belägen.